

Máquina de Pré-Limpeza e Limpeza Rotativa



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ▶ Máquina de Limpeza por ar e peneiras rotativas;
- ▶ Máquina sustentada em sólida estrutura metálica (Não precisa base de concreto);
- ▶ Diminuição de mão-de-obra em tempo integral na máquina.
- ▶ Facilidade de automação de resíduos;
- ▶ Ausência de vibrações (não utiliza molas, bielas, cabos de aço).

MODELO	CAPACIDADES (ton/h)			
	SCALPER	PRÉ-LIMPEZA	PÓS-LIMPEZA	LIMPEZA APRIMORADA
ML 100	120t/h (2000sc/h)	100t/h (1667sc/h)	100t/h (1667sc/h)	60t/h (1000sc/h)
ML 200	240t/h (4000sc/h)	200t/h (3333sc/h)	200t/h (3333sc/h)	140t/h (2333sc/h)
ML 250	300t/h (5000sc/h)	250t/h (4167sc/h)	250t/h (4167sc/h)	180t/h (3000sc/h)
ML 350	440t/h (7333sc/h)	350t/h (5833sc/h)	350t/h (5833sc/h)	330t/h (5500sc/h)

FORMAS DE TRABALHO

SCALPER (máquina realiza a limpeza no ar e elimina somente vagens ou sabugos, não utiliza peneiras para eliminação de impurezas finas)

PRÉ-LIMPEZA (refere-se aos cereais com peso específico de 0,75t/m³ (soja) e com umidade até 18%, com redução do teor de impureza de 4% para 2%. Será utilizado 01 peneira para terra).

CAPACIDADE DE LIMPEZA (refere-se aos cereais com peso específico de 0,75t/m³ (soja) e com umidade até 13%, com redução do teor de impureza de 2% para 1%. Será utilizado 01 peneira para quebradinho).

CAPACIDADE DE LIMPEZA APRIMORADA (refere-se aos cereais com peso específico de 0,75t/m³ (soja) e com umidade até 13%, com redução do teor de impureza de 2% para 1%. Será utilizado 02 peneiras para quebradinho).

“ Diminuição de
mão-de-obra em
tempo integral
na máquina ”